

FRANKLIN INTERNATIONAL

LEPAK TITEBOND LIQUID HIDE

Ovaj lepak je prvi lepak sa usporenim dejstvom spreman za upotrebu u tečnom stanju. Profesionalni stolari koriste ovaj lepak za duže vreme montaže, izuzetnu čvrstinu spoja i "ISPUCALI" efekt na drvetu. Obezbeđuje otpornost na curenje. Osetljivost ovog lepka na vlagu omogućuje laku demontažu delova, koje je posebno bitno kod restauracije antičkog nameštaja i popravki muzičkih instrumenata.

Lepljeni spoj postaje jači nego samo drvo koje se lepi.

Veoma dobro se brusi i prima sve vrste bajčeva i završnih lakova.

Lako se nanosi, nije toksičan i pere se vodom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Osnova lepka: Prirodna proteinska emulzija
- Agregatno stanje i boja: Tečno – slonova kost
- Učesće čvrste mase: 52%
- Viskozitet: 4000 cps
- Kiselost mase: 6,5 PH
- Isparljivost nestabilne komponente: 0 gr/lit
- Specifična težina: 1,14 gr/sm³
- Temperatura samozapaljivosti: Iznad 95 o C
- Skladištenje: 12 meseci u dobro zatvorenom sudu na temperaturi od 20 o C
- Temperatura nanošenja: Preko 18 o C
- Vreme lepljenja: 10 minuta pri temperaturi od 18 o C
- Potpuna čvrstoća: Preko noći
- Minimalna potrošnja: 200 gr na 1 m²
- Pritisak stezanja spoja: Spoj treba stegnuti tako da površine, koje se slepljuju, dodju u direktan kontakt.

Usaglašen sa mnogim svetskim standardima, a posebno sa ASTM D4236

Smrzavanje lepka neće promeniti funkciju, ili karakteristike lepka, ali može da uslovi gušnjavanje lepka. Mešanje, ili tresenje ce vratiti gustinu proizvoda na originalnu vrednost. NE DOZVOLITI DA SE PROIZVOD SMRZNE.

PAKOVANJE: Kanta od 5 galona

Boca od 8 unci

Neto težine 270 gr

Zapremine 237 m. lit

Boca od 16 unci

“ “ 540 gr

“ 473 m. lit

FRANKLIN INTERNATIONAL je vodeći svetski proizvođač lepkova i drugih proizvoda za drvenu i gradjevinsku industriju, sa tradicijom preko 80 godina.

FURNEX Trading Co. D.O.O. je ZASTUPNIK firme FRANKLIN INTERNATIONAL za područje BALKANA.

Dubrovačka 4

Tel/Fax: 2639-014 ; 2639-688 ; 2639-716

E – Mail adresa: furnex@verat.net