

Titebond Fast Set Poliuretanski Građevinski Lepak

Titebond Fast Set Poliuretanski Građevinski Lepak je jednokomponentni lepak napredne tehnologije napravljen da steže brže od drugih sličnih proizvoda. Koristi se za unutrašnju i spoljnu upotrebu , i poseduje najbolje performance od svih proizvoda te vrste , pružajući nenadmašnu jačinu i izdržljivost čak i prilikom lepljenja neporoznih materijala. Pruža brzo vreme rada i gladak istisak koji se lako nanosi – čak i na temperaturama blizu smrzavanja. Idealan je za gotovo sve građevinske materijale uključujući mokro, smrznuo i tretirano drvo, metal, plastiku, stiropor, ogledala, beton, ciglu i drugo.

Nova poboljšanja proizvoda

- Brže otvoreno i vreme sušenja – ostvaruje jačinu brže od drugih građevinskih lepкова
- Trajno vezuje većinu građevinskih materijala
- Radi na temperaturama do 0 C°
- Nanos je gust i kladak , bez skupljanja.

Odlike Proizvoda

- Bezbedan za okolinu
- Napredna uretanska formula
- Idealan za mokro, smrznuo i tretirano drvo
- Nenadmašna snaga i izdržljivost
- Može da lepi neporozne materijale
- Radi na temperaturama blizu smrzavanja
- Bezbedan za plastiku i stiropor
- Jaka početna zalepljivost – gladak istisak – brzo sušenje – minimalno skupljanje
- Ambalaža od recikliranih materijala

Fizička Svojstva

Otvoreno vreme : 15-20 minuta na 50% vlažnosti

Izračunati VOC: 20 g/L

Stanje : Pasta srednjeg viskoziteta

Otporan na smrzavanje: Ne mrzne

Skupljanje: Nema

Čvrsta materija: 98%

Viskozitet: 150000 cps

Rok trajanja : 12 meseci u neotvorenoj

Miris: Slab

ambalaži

Uputstva za rad

Temperatura okruženja: 0 – 50 C°

Način nanošenja: kartuša/pištolj za silicon

Vreme rada: oko 1 h

Otvoreno vreme : 15-20 minuta na 50% vlažnosti vazduha

Površine za rad : Moraju biti čiste od materijala koji mogu sputati lepljenje. Nanosi se jednostrano.

Čišćenje : Sastrugati osušeni višak nožem. Ostatke skinuti razređivačem.

Ograničenja

Titebond Fast Set Poliuretanski Građevinski Lepak nije namenjen za trajno potapanje u vodu. Može biti težak za uklanjanje sa kože i odeće. Preporučuje se nošenje rukavica. Prilikom rada sa neporoznim materijalima, fajtati vodom radi ubrzavanja lepljenja.

Mere opreza

Može da iritira oči i kožu. Sadrži etilen-glikol. Ne gutati. Prva pomoć: Ukoliko se proguta , ne izazivati povraćanje: kontaktirati lekara. Prilikom kontakta sa očima, ispirati vodom 15 minuta. Oprati kožu izloženu lepku sapunom i vodom. Držati van domašaja dece.