

LEPAK TITEBOND POLYURETHANE

Ovaj lepak je 100% vodootporni poliuretanski lepak, sa profesionalnom čvrstinom lepljenja, koji je specifično formulisan za lepljenje različitih materijala u različite svrhe. Pored svojih izuzetnih svojstava u lepljenju drveta za drvo, ovaj lepak je idealan za lepljenje metala, keramike, plastike, kamena, veštačkih materijala, kao i drugih poroznih i neporoznih materijala, kao i za lepljenje istih, ili različitih materijala. Pakovan je spreman za upotrebu, dozvoljava različite obrade zalepljenog spoja, posebno smirglanje, a prima sve vrste bajčeva i završnih lakova. Ovaj lepak je gušći od ostalih poliuretanskih lepkova, što omogućuje lako i precizno nanošenje bez curenja i kapanja što je obično problem sa drugim poliuretanskim lepkovima. Neće postati krt sušenjem, niti će se skupiti, ili raširiti u spoju zalepljenim ovim lepkom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Osnova lepka: Poliuretan
- Agregatno stanje i boja: Tečno – boje meda
- Učešće čvrste mase: 100%
- Viskozitet: 8000 cps
- Kiselost mase: 4,6 PH
- Isparljivost nestabilne komponente: 0 gr/lit
- Specifična težina: 1,16 gr/sm³
- Temperatura samozapaljivosti: Iznad 95 o C
- Skladištenje: 12 meseci u dobro zatvorenom sudu na temperaturi od 20 o C
- Temperatura nanošenja: Preko 10 o C
- Vreme lepljenja: 30 minuta pri temperaturi od 18 o C
- Potpuna čvrstoća: Preko noći
- Minimalna potrošnja: 200 gr na 1 m²
- Pritisak stezanja spoja: Spoj treba stegnuti tako da površine, koje se slepljuju, dodju u direktan kontakt.

Usaglašen sa mnogim svetskim standardima, a posebno sa ASTM D4236

Smrzavanje lepka neće promeniti funkciju, ili karakteristike lepka, ali može da uslovi zgušnjavanje lepka. Mešanje, ili trešenje će vratiti gustinu proizvoda na originalnu vrednost. **NE DOZVOLITI DA SE PROIZVOD SMRZNE.**

Sadrži izocianat sa polimerima pa treba rukovati sa paznjom.

DRŽATI DALJE OD DECE

PAKOVANJE: Boca od 5 unci	Netto težine	172 gr	Zapremine	148 m. lit
Boca od 8 unci	“ “	275 gr	“	237 m. lit

FRANKLIN INTERNATIONAL je vodeći svetski proizvođač lepkova i drugih proizvoda za drvenu i građevinsku industriju, sa tradicijom preko 80 godina.

FURNEX Trading Co. D.O.O. je ZASTUPNIK firme FRANKLIN INTERNATIONAL za područje BALKANA.

Dubrovačka 4

Tel/Fax: 639-614 ; 639-688 ; 639-716

E-mail adresa: furnex@verafinet.net