

LEPAK TITEBOND III Ultimate D-4

Titebond III Ultimate je najnapredniji i najkvalitetniji lepak koji postoji danas u svetu. Istovremeno poseduje karakteristike PVA lepkova (jacina spoja ; lako se brusi i nanosi i cisti se vlažnom krpom), a i poliuretanskih lepkova. (izdržljivost ; duze otvoreno vreme , i vodootpornost)

Titebond III je prvi jednokomponentni vodootporni (D-4) lepak koji se može cistiti vlažnom krpom i skladistiti godinu dana.

OPSTE KARAKTERISTIKE:

- vodootporan – prolazi ANSI/HPVA TIP I specifikaciju
- izuzetna jacina spoja (4.000 psi)
- duze otvoreno vreme (10 min.)
- niska radna temperature (do 8°C)
- otpornost na razredjivace , toplotu i budž
- prima bilo koji lak i bajc
- cisti se vodom i nije toksican
- odobren od strane FDA za kontakt sa namirnicama
- lako se brusi
- bezbedniji od ostalih vodootpornih lepkova

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

- Osnova lepka: Usavrseni polimer
- Boja u suvom stanju: Svetlo braon
- Ucesce crvste mase: 52%
- Viskozitet: 4200 cps
- Kiselost mase: 2,5-3 PH
- Specifcna tezina/galon: 4,2 kg
- Skladistenje: 12 meseci u dobro zatvorenom sudu na temperaturi od 20 o C

Smrzavanje lepka nece promeniti funkciju , ili karakteristike lepka , ali moze da uslovi zgušnjavanje lepka. Mesanje , ili tresenje ce vratiti gustinu proizvoda na originalnu vrednost.

NE DOZVOLITI DA SE PROIZVOD SMRZNE.

FRANKLIN INTERNATIONAL je vodeci svetski proizvodjac lepkova i drugih proizvoda za drvnu i gradjevinsku industriju , sa tradicijom preko 80 godina.

FURNEX Trading Co. D.O.O. je ZASTUPNIK firme FRANKLIN INTERNATIONAL za

područje BALKANA.

Dubrovacka 4

Tel/Fax : 2639-014 ; 2639-688 ; 2639-716

E – Mail adresa: furnex@ikomline.net

www.furnextrading.com